

Dichiarazione di prestazione

Majcoat 150 8730 & Majcoat 150 SOB 8740 – Vers.4.0

Nr. DoP-20-874-00

1. Codice identificativo / tipo di prodotto

8730
8740

2. Marcatura di identificazione

Majcoat 150
Majcoat 150 SOB

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione come previsto dal produttore in conformità alla specifica tecnica armonizzata applicabile

Membrana di copertura e Membrana di facciata
Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Sottostrati per coperture discontinue - EN 13859-1:2010 Sottostrati murari - EN 13859-2:2010

4. Nome e indirizzo del produttore

SIGA Cover AG
Rüt mattstrasse 7
6017 Ruswil
Svizzera

5. Persona autorizzata

-

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione

AVCP System 3

7. Laboratorio notificato

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301
Ha effettuato la valutazione e la verifica secondo il sistema “3” e ha rilasciato i rispettivi rapporti di prova.

8. Prestazioni dichiarate

Specifiche tecniche armonizzate EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010

Caratteristica essenziale	Prestazione	Tolleranza inferiore	Tolleranza superiore	Unità
Comportamento alla combustione	E (sdraiato)*			Classe
Impermeabilità	W1			Classe
Permeabilità al vapore acqueo Valore Sd	0.05	0.03	0.09	m
Forza di trazione massima (longitudinale)	315	250	400	N/50mm
Forza di trazione massima (trasversale)	220	200	300	N/50mm
Dilatazione alla forza di trazione massima (longitudinale)	60	40	110	%
Dilatazione alla forza di trazione massima (trasversale)	70	50	110	%

Resistenza alla lacerazione (gambo del chiodo) (longitudinale)	180	150	280	N
Resistenza alla lacerazione (gambo del chiodo) (trasversale)	220	150	300	N
Comportamento alla piegatura a freddo	-40			°C
Forza di trazione massima (longitudinale) a seguito dell'invecchiamento	295	204	345	N/50mm
Forza di trazione massima (trasversale) a seguito dell'invecchiamento	225	143	275	N/50mm
Dilatazione alla forza di trazione massima (longitudinale) a seguito dell'invecchiamento	45	25	95	%
Dilatazione alla forza di trazione massima (trasversale) a seguito dell'invecchiamento	47	30	97	%
Impermeabilità a seguito dell'invecchiamento	W1			Classe
Sostanze pericolose	nessuna			


* Classe di incendio testata su pannello di truciolato secondo la norma EN 13238, valida per l'installazione su legno e derivati del legno nonché per substrati di classe A1 e A2-s1,d0.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. Il summenzionato produttore è l'unico responsabile della redazione della presente dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato in rappresentanza e a nome del produttore di:

Ruswil, 28.07.2025

Luogo, data



Seline Zürcher – Quality Management