

Déclaration des performances

Majcoat 350 8750 – Vers.2.0

Nr. DoP-20-875-33

1. Code d'identification / type de produit:

8750

2. Identification du produit:

Majcoat 350

3. Usage ou usages prévus par le fabricant du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Lé de toiture et Écran de façade
Feuilles souples d'étanchéité - Écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus - EN 13859-1:2010 et cloisons extérieures - EN 13859-2:2010

4. Nom et adresse du fabricant:

SIGA Cover AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
Suisse

5. Mandataire:

-

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:

AVCP System 3

7. Laboratoire notifié:

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301
A réalisé l'évaluation et la vérification selon le système "3" et a délivré un rapport d'essai.

8. Performances déclarées

Spécification technique harmonisée EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010

Caractéristique essentielle	Performances	Tolérance (inférieure)	Tolérance (supérieure)	Unité
Réaction au feu	E (aufliegend)*			Classe
Étanchéité à l'eau	W1			Classe
Valeur Sd de perméabilité à la vapeur d'eau	0.3	0.2	0.4	m
Force de traction maximale (longitudinale)	440	300	600	N/50mm
Force de traction maximale (transversale)	500	300	750	N/50mm
Extension sous force de traction maximale (longitudinale)	55	20	100	%
Extension sous force de traction maximale (transversale)	45	20	100	%
Résistance à l'allongement d'une déchirure amorcée (tige de clou) (longitudinale)	245	225	400	N

Résistance à l'allongement d'une déchirure amorcée (tige de clou) (transversale)	235	225	370	N
Comportement en flexion à froid	-40			°C
Force de traction maximale (longitudinale) après le vieillissement	440	300	600	
Force de traction maximale (transversale) après le vieillissement	500	300	750	
Extension sous force de traction maximale (longitudinale) après le vieillissement	55	20	100	
Extension sous force de traction maximale (transversale) après le vieillissement	45	20	100	
Étanchéité à l'eau après le vieillissement	W1			Classe
Substances dangereuses	aucun			


* Classe de feux testée sur panneau de particules selon la norme EN 13238, valable pour dépôt avec du bois et des matériaux en bois ainsi que des surfaces de classes A1 et A2-s1,d0

Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées. Le fabricant susmentionné est seul responsable de l'établissement de la déclaration des performances conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ruswil, 28.07.2025

Lieu, date



Seline Zürcher – Quality Management