

Dichiarazione di prestazione

Majcoat 350 8750 – Vers.2.0

Nr. DoP-20-875-33

1. Codice identificativo / tipo di prodotto:

8750

2. Marcatura di identificazione:

Majcoat 350

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione come previsto dal produttore in conformità alla specifica tecnica armonizzata applicabile:

Membrana di copertura e Membrana di facciata
 Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Sottostrati per coperture discontinue -
 EN 13859-1:2010 Sottostrati murari- EN 13859-2:2010

4. Nome e indirizzo del produttore:

SIGA Cover AG
 Rüt mattstrasse 7
 6017 Ruswil
 Svizzera

5. Persona autorizzata:

-

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione:

AVCP System 3

7. Laboratorio notificato:

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
 NB 1301
 Ha effettuato la valutazione e la verifica secondo il sistema “3” e ha rilasciato i rispettivi rapporti di prova.

8. Prestazioni dichiarate

Specifiche tecniche armonizzate EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010


Caratteristica essenziale	Prestazione	Tolleranza inferiore	Tolleranza superiore	Unità
Comportamento alla combustione	E (appoggiato)*			Classe
Impermeabilità	W1			Classe
Permeabilità al vapore acqueo Valore Sd	0.3	0.2	0.4	m
Forza di trazione massima (longitudinale)	440	300	600	N/50mm
Forza di trazione massima (trasversale)	500	300	750	N/50mm
Dilatazione alla forza di trazione massima (longitudinale)	55	20	100	%
Dilatazione alla forza di trazione massima (trasversale)	45	20	100	%

Resistenza alla lacerazione (gambo del chiodo) (longitudinale)	245	225	400	N
Resistenza alla lacerazione (gambo del chiodo) (trasversale)	235	225	370	N
Comportamento alla piegatura a freddo	-40			°C
Forza di trazione massima (longitudinale) a seguito dell'invecchiamento	440	300	600	
Forza di trazione massima (trasversale) a seguito dell'invecchiamento	500	300	750	
Dilatazione alla forza di trazione massima (longitudinale) a seguito dell'invecchiamento	55	20	100	
Dilatazione alla forza di trazione massima (trasversale) a seguito dell'invecchiamento	45	20	100	
Impermeabilità a seguito dell'invecchiamento	W1			Classe
Sostanze pericolose	nessuna			

* Classe di incendio testata su pannello di truciolato secondo la norma EN 13238, valida per l'installazione su legno e derivati del legno nonché per substrati di classe A1 e A2-s1,d0.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. Il summenzionato produttore è l'unico responsabile della redazione della presente dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato in rappresentanza e a nome del produttore di :



Ruswil, 28.07.2025

Luogo, data

Seline Zürcher – Quality Management