

Prestatieverklaring

Majcoat 350 8750 – Vers.2.0

Nr. DoP-20-875-33

1. Identificatiecode / producttypen:

8750

2. Markering ter identificatie:

Majcoat 350

3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Dakbaan en Gevelbaan
Flexibele banen voor waterafdichtingen - Onderlaag- en onderspanbanen voor dakbedekking-
EN 13859-1:2010 en onderspanbanen voor wanden- EN 13859-2:2010

4. Naam en adres van de fabrikant:

SIGA Cover AG
Rüt mattstrasse 7
6017 Ruswil
Zwitserland

5. Bevoegde vertegenwoordiger:

-

6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

AVCP System 3

7. Aangemeld laboratorium:

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301
Heeft de beoordeling en verificatie overeenkomstig systeem 3 uitgevoerd en een testrapport afgegeven.

8. Aangegeven prestaties

Geharmoniseerde technische specificatie EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010

Essentiële kenmerken	Prestatie	Tolerantie onder	Tolerantie boven	Eenheid
Brandgedrag	E (liggend)*			Klasse
Weerstand tegen penetratie door water	W1			Klasse
Waterdampdoorlaatbaarheid Sd-waarde	0.3	0.2	0.4	m
Maximale trekkracht (in de lengte)	440	300	600	N/50mm
Maximale trekkracht (dwars)	500	300	750	N/50mm
Rek bij maximale trekkracht (in de lengte)	55	20	100	%
Rek bij maximale trekkracht (dwars)	45	20	100	%
Weerstand tegen verder scheuren (nagelschacht) (in de lengte)	245	225	400	N
Weerstand tegen verder scheuren (nagelschacht) (dwars)	235	225	370	N
Gedrag bij koud buigen	-40			°C

Maximale trekkracht (in de lengte) na veroudering	440	300	600	
Maximale trekkracht (dwars) na veroudering	500	300	750	
Rek bij maximale trekkracht (in de lengte) na veroudering	55	20	100	
Rek bij maximale trekkracht (dwars) na veroudering	45	20	100	
Weerstand tegen penetratie door water na veroudering	W1			Klasse
Gevaarlijke stoffen	geen			


* Brandklasse getest op spaanplaat volgens EN 13238, geldig voor montage met hout en houtmaterialen en ondergronden van klasse A1 en A2-s1,d0.

De prestaties van bovenstaand product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. De hierboven vermelde fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011.

Ondertekend voor en namens de fabrikant:

Ruswil, 28.07.2025

Plaats, datum



Seline Zürcher – Quality Management