

Déclaration des performances

Majrex 200 8310 – Vers.2.0

Nr. DoP-19-831-15

1. Code d'identification / type de produit:

8310

2. Identification du produit:

Majrex 200

3. Usage ou usages prévus par le fabricant du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable

Pare-vapeur

Feuilles souples d'étanchéité -

Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur - EN 13984: 2013

4. Nom et adresse du fabricant:

SIGA Cover AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
Suisse

5. Mandataire:

-

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:

ACVP System 3

7. Laboratoire notifié:

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301

A réalisé l'évaluation et la vérification selon le système "3" et a délivré un rapport d'essai.

8. Performances déclarées

Spécification technique harmonisée EN 13984:2013

Caractéristique essentielle	Performances	Tolérance (inférieure)	Tolérance (supérieure)	Unité
Réaction au feu	E			Classe
Étanchéité à l'eau	Approuvé			
Valeur Sd de perméabilité à la vapeur d'eau – direction 1*	5	4	7	m
Valeur Sd de perméabilité à la vapeur d'eau – direction 2*	15	12	18	m
Valeur Sd épaisseur d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau dynamique	≤0.8 - >35			m
Force de traction maximale (longitudinale)	300	270	400	N/50mm
Force de traction maximale (transversale)	250	210	320	N/50mm
Extension sous force de traction maximale (longitudinale)	35	20	45	%

Extension sous force de traction maximale (transversale)	35	20	45	%
Résistance à l'allongement d'une déchirure amorcée (tige de clou) (longitudinale)	145	110	195	N
Résistance à l'allongement d'une déchirure amorcée (tige de clou) (transversale)	150	120	205	N
Valeur Sd après le vieillissement	Approuvé			
Résistance aux produits chimiques	NPD			
Résistance aux chocs	NPD			
Résistance au cisaillement	NPD			
Substances dangereuses	aucun			

* Direction 1: Direction de diffusion de la face de lé non imprimée à la face de lé imprimée.

* Direction 2: Direction de diffusion de la face de lé imprimée à la face de lé non imprimée.

Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées. Le fabricant susmentionné est seul responsable de l'établissement de la déclaration des performances conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ruswil, 28.07.2025

Lieu, Date



Flavio Hunziker – Quality Management