

Dichiarazione di prestazione
Majvest 200 8910-150050/300050
Majvest 200 SOB 8915-150050 – Vers.2.0
Nr. DoP-21-891-00



1. Codice identificativo / tipo di prodotto

8910-150050
8910-300050
8915-150050

2. Codice di identificazione

Majvest 200
Majvest 200 SOB

3. Uso previsto dal produttore oppure uso previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate applicabili

Membrana di facciata
Membrana Flessibile per Impermeabilizzazione – Sottostrati murari - EN 13859-2:2014

4. Nome e indirizzo del produttore

SIGA Cover AG
Rüt mattstrasse 7
6017 Ruswil
Svizzera

5. Persona autorizzata

-

6. Sistema per la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione

AVCP System 3

7. Laboratorio notificato

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301
Ha effettuato la valutazione e la verifica secondo il sistema "3" e i rispettivi rapporti delle prove sono stati forniti.

8. Prestazione dichiarata

Denominazione	Prestazione	Tolleranza inferiore	Tolleranza superiore	Unità	Metodi di verifica EN 13859-2:2014
Lunghezza	50	50	50.5	m	EN 1848-2
	20	20	20.5		
Larghezza	1500	1497	1503	mm	EN 1848-2
	3000	2985	3045		
Massa della superficie (tonda)	146	141.9	160.5	g/m ²	EN 1849-2
Reazione al fuoco	E <i>on substrate</i>			classe	EN 13501-1
Resistenza al passaggio dell'acqua	W1			classe	EN 1928
Permeabilità al vapore acquoso / Sd-Valore	0.05	0.03	0.09	m	EN 12572

Forza di trazione massima (longitudinale)	315	250	400	N/50mm	EN 12311-1
Forza di trazione massima (trasversale)	220	200	300	N/50mm	EN 12311-1
Dilatazione alla forza di trazione massima (longitudinale)	60	40	110	%	EN 12311-1
Dilatazione alla forza di trazione massima (trasversale)	70	50	110	%	EN 12311-1
Resistenza alla lacerazione (gambo del chiodo) (longitudinale)	180	150	280	N	EN 12310-1
Resistenza alla lacerazione (gambo del chiodo) (trasversale)	220	150	300	N	EN 12310-1
Comportamento di piegatura a freddo	-40			°C	EN 1109
Forza di trazione massima (longitudinale) a seguito dell'invecchiamento	295	204	345	N/50mm	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Forza di trazione massima (trasversale) a seguito dell'invecchiamento	225	143	275	N/50mm	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Dilatazione alla forza di trazione massima (longitudinale) a seguito dell'invecchiamento	45	25	95	%	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Dilatazione alla forza di trazione massima (trasversale) a seguito dell'invecchiamento	47	30	97	%	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Resistenza al passaggio dell'acqua a seguito dell'invecchiamento	W1			classe	EN 13859-1 Anh. C EN 1928
Sostanze pericolose	nessuna				

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti n. 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata di cui al punto n. 8. Responsabile per la creazione della presente dichiarazione di prestazione è il solo produttore secondo il punto n. 4.

Firmato per il produttore e a nome di quest'ultimo:

Seline Zürcher – Quality Management



Ruswil, 07.12.2022