

Dichiarazione di prestazione

Majvest 700 SOB 8975 - Vers.3.0

Nr. DoP-20-897-33

1. Codice identificativo / tipo di prodotto:

8975

2. Marcatura di identificazione:

Majvest 700 SOB

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione come previsto dal produttore in conformità alla specifica tecnica armonizzata applicabile:

Membrana di facciata

Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Sottostrati murari EN 13859-2:2010

4. Nome e indirizzo del produttore:

SIGA Cover AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
Svizzera

5. Persona autorizzata:

-

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione:

AVCP 3

7. Laboratorio notificato:

Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) - NB 0071
SGS INTRON CERTIFICATIE B.V. - NB 0958

Ha effettuato la valutazione e la verifica secondo il sistema "3" e ha rilasciato i rispettivi rapporti di prova.

8. Prestazioni dichiarate

Specifica tecnica armonizzata EN 13859-2:2010

Caratteristica essenziale	Prestazione	Tolleranza inferiore	Tolleranza superiore	Unità
Comportamento alla combustione	B-s1, d0			classe
Impermeabilità	W1			classe
Permeabilità al vapore acqueo Valore Sd	0.02	0.01	0.06	m
Forza di trazione massima (longitudinale)	350	320	450	N/50mm
Forza di trazione massima (trasversale)	270	230	350	N/50mm
Dilatazione alla forza di trazione massima (longitudinale)	35	20	60	%
Dilatazione alla forza di trazione massima (trasversale)	40	20	60	%
Dilatazione alla forza di trazione massima (trasversale)	140	100	250	N


Resistenza alla lacerazione (gambo del chiodo) (trasversale)	140	100	250	N
Comportamento alla piegatura a freddo	- 40			°C
Forza di trazione massima (longitudinale) a seguito dell'invecchiamento	300	240	360	N/50mm
Forza di trazione massima (trasversale) a seguito dell'invecchiamento	220	176	264	N/50mm
Dilatazione alla forza di trazione massima (longitudinale) a seguito dell'invecchiamento	27	15	40	%
Dilatazione alla forza di trazione massima (trasversale) a seguito dell'invecchiamento	27	15	40	%
Impermeabilità a seguito dell'invecchiamento	W1			classe
Sostanze pericolose	Contiene melamina e DBDPE. Se utilizzato correttamente secondo le istruzioni di posa, è innocuo.			

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. Il summenzionato produttore è l'unico responsabile della redazione della presente dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato in rappresentanza e a nome del produttore di:

Ruswil, 16.02.2026

Luogo, data



Seline Zürcher – Quality Management