

Productgegevensblad

Fentrim[®] Patch black

Geactualiseerd op: 12.03.2026

**Op de markt
gebracht door:** SIGA

Applicatie Gebruiksklaar, sterk klevende patch voor het snel afdichten van inblaasopeningen en lekken buitenshuis.

Installatie-instructies: zie gebruiksaanwijzing

Opbouw: Speciaalfolie-/vlies-combinatie van PO met SIGA-high performance lijm

Verpakkingseenheid: 180mm x 180mm 200 Patches / Rol en Karton

Kenmerken:

		Normen	Eenheden	Waarden
Afmeting	lengte x breedte		m	180 x 180
Temperatuurbestendigheid			°C	-40 °C tot +100 °C
Verwerkingstemperatuur			°C	vanaf -10 °C
Diffusie-equivalente luchtdaagdikte sd		EN 1931	m	2
Brandverloop		EN 13501-1	Klasse	E
Trek- rekgedrag Maximale trekkracht	in de lengte dwars	EN 12311-1	N/50mm	210 150
Trek- rekgedrag Rek bij maximale trekkracht	in de lengte dwars	EN 12311-1	%	70 100
Blootstelling aan weersinvloeden			maanden	max. 3
Slagregendichtheid	P _{max.}	EN 1027 EN 12208	Pa klasse	600 9A
Bestendigheid tegen veroudering	Hoge duurzame lijmkracht, kan niet bros worden, aangezien de lijm geen rubber, hars en oplosmiddelen bevat.			
Opslagcapaciteit	Onbeperkt (bij koele en droge opslag)			
Kleur	zwart			
Voorwaarde voor veilige hechting	De ondergrond moet droog, afgesloten, effen, stabiel, stof- en vetvrij zijn, en mag niet lijmafstotend zijn. Voor de verlijming de ondergrond en banen schoonmaken en ter plaatse een lijmtest uitvoeren. De verlijmingen mogen zich niet in het staande water bevinden.			