

## Dati tecnici prodotto

# Wigluv<sup>®</sup> & Wigluv<sup>®</sup> black

**Aggiornato al:** 08.04.2026

**Distributore:** SIGA

**Istruzioni per l'applicazione e la posa:** Vedi istruzioni per l'uso

**Composizione:** speciale pellicola in PO aperta alla diffusione, elastica, impermeabile all'acqua, stabile ai raggi UV, fino a 12 mesi di esposizione agli agenti atmosferici, con adesivo ad alta prestazione SIGA

<b>Unità confezione:</b>	Wigluv & Wigluv black 60	10 rotoli / cartone
	Wigluv & Wigluv black 20/40	10 rotoli / cartone
	Wigluv & Wigluv black 100	6 rotoli / cartone
	Wigluv & Wigluv black 150	4 rotoli / cartone
	Wigluv 300	2 rotoli / cartone

### Caratteristiche:

		Norme	Unità	Valori
<b>Dimensioni</b>	lunghezza / larghezza		m	40 / 0.06 25 / 0.06 25 / 0.10 25 / 0.15 25 / 0.30
<b>Resistenza alla temperatura</b>			°C	-40 °C a +100 °C
<b>Temperatura di lavorazione</b>			°C	da -10 °C
<b>Esposizione agli agenti atmosferici</b>			mesi	max. 12
<b>Spessore d'aria equivalente alla diffusione sd</b>		EN 1931	m	< 2
<b>Tenuta alla pioggia battente</b>	Pmax	EN 1027 EN 12208	Pa classe	<b>600 9A</b>
<b>Resistenza all'invecchiamento</b>	Elevata capacità di aderenza, non può screpolare perché privo di caucciù, resina e solvente.			
<b>Idoneità allo stoccaggio</b>	illimitata			