

# SIGA-ondergrondmatrix

Geschikte ondergronden	Twinet® 20	Rissan® 60	Rissan® 100 & 150	Sicrall® 60 & 170	Corvum® 30/30 & 12/48	Primur® cartridge / worst	Primur® rol	Wigluv® black & black 20/40	Wigluv® 60 & 20/40	Wigluv® 100 & 150	Fentrim® 20 & Fentrim® IS 20	Fentrim® 330 grey	Fentrim® 2 & Fentrim® IS 2	Meltell®	Wetguard® 200 SA
Hout	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harde spaanplaten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zachtboard										✓ <sup>1</sup>			✓ <sup>1</sup>		
Gipskartonplaten, gipsvezelplaten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cementvezelplaten						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Beton, metselwerk, pleisterwerk			✓ <sup>1,2</sup>			✓	✓			✓ <sup>1,2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	
Bitumen, EPDM in sokkelbereik			✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Harde kunststof isolatie platen (XPS/ EPS/ PUR)			✓							✓	✓	✓	✓	✓	
Metaal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harde kunststof	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

<sup>1</sup> Ondergrond moet versterkt worden met DocksSkin 100.

<sup>2</sup> Indien noodzakelijk de ondergrond versterken met DocksSkin 100 of DocksSkin 200.

<sup>1,2</sup> Ondergrond moet versterkt worden met DocksSkin 100 of DocksSkin 200.

**Aanwijzing:** Voor de juiste productkeuze in de geplande toepassing moeten de ondergrondmatrix, verwerkingsadviezen en productinformatie in deze gebruiksaanwijzing in acht genomen worden.

Geschikte banen	Twinet® 20	Rissan® 60	Rissan® 100 & 150	Sicrall® 60 & 170	Corvum® 30/30 & 12/48	Primur® cartridge / worst	Primur® rol	Wigluv® black & black 20/40	Wigluv® 60 & 20/40	Wigluv® 100 & 150	Fentrim® 20 & Fentrim® IS 20	Fentrim® 330 grey	Fentrim® 2 & Fentrim® IS 2	Meltell®
<b>Dampremmende / dampwerende banen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gladde tot licht ruwe PE-/PA-/PO-/PP-foliebanen</li> <li>• Kraftpapieren</li> <li>• Aluminium banen</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓
<b>Dampremmende / dampwerende banen bij isolatielaag op de spanten en daksanering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gladde tot licht ruwe PE-/PA-/PO-/PP-foliebanen</li> <li>• Aluminium banen</li> </ul>	✓					✓	✓		✓	✓				
<b>Dakbeschotbanen / onderlaag- en onderspanbanen</b> (geldt niet voor bitumen en PVC-banen)	✓*					✓	✓	✓	✓	✓				
<b>Gevelbanen bij gesloten gevel</b>						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
<b>Gevelbanen bij open gevel</b>						✓	✓							✓

\* Productafmeting kiezen volgens verwerkingsadvies in deze gebruiksaanwijzing.

**Aanwijzing:** Voor de juiste productkeuze in de geplande toepassing moeten de ondergrondmatrix, verwerkingsadviezen en productinformatie in deze gebruiksaanwijzing in acht genomen worden.