

La protezione sicura contro l'umidità per soffitti in legno

Wetguard® 200 SA

per la protezione di soffitti in legno
durante il trasporto, montaggio
e la fase di costruzione

in interno ed
esterno

SIGA
1966



- ✓ **impermeabile e aperto alla diffusione**
alta sicurezza in condizioni di umidità
- ✓ **robusto e resistente all'abrasione**
nessun danneggiamento durante la fase costruttiva
- ✓ **trasparente e antiscivolo**
rapido e sicuro da usare

Nota

- Forti precipitazioni devono poter defluire in modo controllato. Consigliamo di montare degli scolì idonei per evitare acqua stagnante.
- Presumiamo che la pianificazione, l'esecuzione e il controllo in sito vengano eseguiti correttamente. Durante l'uso dei prodotti SIGA osservare sempre la versione attuale delle istruzioni per l'uso SIGA.
- Per collegare gli elementi costruttivi che si aprono con i prodotti SIGA, attenersi sempre alle istruzioni per l'uso.

Montaggio Wetguard



- Pulire la superficie
- La superficie deve essere asciutta, priva di polvere e grassi e non essere antiadesiva



- Allineare Wetguard ai segni di tracciamento
- Sovrapporre Wetguard per 15 cm
- Riarrotolare Wetguard



- Rimuovere le strisce protettive iniziando dall'intaglio e farle passare al di sotto del rotolo
- Applicare Wetguard alla superficie



- Staccare la striscia protettiva larga, srotolare Wetguard e applicare bene alla superficie con una scopa o uno spazzolone

Sovrapposizioni / giunzione dei elementi



- Sovrapporre Wetguard per 15 cm



- Nastrare le giunzioni dei elementi con Wetguard 390 mm

Giunti / fessure



- Nastrare i collegamenti con Wigluv 100 o Wigluv 150
- Nastrare legno/legno con Wigluv 100, Wigluv 150 o Wetguard 390 mm
- Pretrattare le superfici di fondo secondo le istruzioni per l'uso SIGA



- Incollare le fessure con Wigluv 60 secondo le istruzioni per l'uso

Modulo ordini

Prodotto	Dimensione	Unità di confezione	Prezzo	Quantità di ordinazione
Wetguard® 200 SA 8220-156050	1560 mm x 50 m	16 rotoli/pallet		Rotoli
Wetguard® 200 SA 8220-078050	780 mm x 50 m	32 rotoli/pallet		Rotoli
Wetguard® 200 SA 8220-039050	390 mm x 50 m	64 rotoli/pallet		Rotoli
Wigluf® 100 7510-10025	100 mm x 25 m	6 rotoli/scatola		Scatole
Wigluf® 150 7510-15025	150 mm x 25 m	4 rotoli/scatola		Scatole
Dockskin® 100 1 kg 5930		8 flaconi/scatola		Scatole
Dockskin® 200 5820-1000		6 flaconi/scatola		Scatole

Azienda: _____

Cod. cliente: _____

Referente: _____

E-mail: _____

Data/Firma: _____

Via: _____

NPA/Località: _____

Commissione: _____

☐ Merce pervenuta

La merce rimane di proprietà della SIGA fino al completo pagamento.

tramite e-mail a: order@sigaswiss.com