

Fiche produit

Majvest® 300 SOB

Actualisée le: 13.10.2025

Norme de référence: Guide de montage RAL

Distributeur: SIGA

Type d'application: Film d'étanchéité avec bande adhésive intégrée pour l'évacuation de l'eau des façades.

Mode de pose: voir le manuel d'utilisation

Composition: 3 couches ; support non-tissé résistant à la déchirure avec revêtement diffusant sur les deux faces

Caractéristiques :

		Normes	Unités	Valeurs
Dimensions	Longueur Largeur	EN 1848-2	m m	25 0.3 / 0.4 / 0.5
Grammage		EN 1849-2	g/m ²	220
Épaisseur		EN 1849-2	mm	0.6
Résistance au déchirement (clou)	Sens longitudinal Sens transversal	EN 12310-1	N	210 210
Propriétés de traction Résistance en traction	Sens longitudinal Sens transversal	EN 12311-2	N/50 mm	250 250
Propriétés de traction Allongement à la rupture	Sens longitudinal Sens transversal	EN 12311-2	%	65 80
Épaisseur d'air équivalente à la diffusion s_d		EN 1931	m	10
Résistance à la pénétration de l'eau		EN 1928	Classe	W1
Réaction au feu		EN 13501-1 AEAI	Classe BKZ	E 4.1
Étanchéité à la pluie battante		IFT MO-01	600 Pa	réussi
Résistance au passage de l'air			m ³ /(m ² *h* 50Pa)	0.000
Température d'utilisation	Température min. Température max.		°C	- 40 + 80
Température de mise en œuvre			°C	À partir de - 10
Exposition aux intempéries				24 semaines